

Záruka

- 2 roky výrobní záruka

Výroba

- Speciální systém třídění článků zajišťuje nejlepší shodu jednotlivých článků v panelu
- Před zabalením každý panel elektricky testován
- Každý modul komplexně testován na výkon

Výkon

- Vyšší účinnost a kompaktní velikost
- Rychlost a zvýšená stabilita díky technologii Shingle
- Speciální způsob propojení článků snižuje vnitřní odpor a zajišťuje vyšší výkon oproti klasickému propojení přípojnicí
- Přípojovací box s ochranou IP67
- Spolehlivé kabely a standardní kabely MC4 zvyšující stabilitu zapojení


Technická data

 Standard Test Condition AM=1.5 ; E=1000W/m² ; TC=25°C

Nominální výkon	100W
Typ článku	Monokrystalický
Model článků	210mm
Maximální proud (I _{mpp})	5,35A
Maximální napětí (V _{mpp})	18,72V
Napětí naprázdno (V _{oc})	22,25V
Zkratový proud (I _{sc})	5,67A
Max. systémové napětí	100V
Výstupní tolerance	±3%
Kabeláž	800mm / 2,5mm ²
Typ konektoru	MC4 / MC4
Struktura panelu	ETFE/EVA/zadní kryt
Krytí přípojovacího boxu	IP67
Dioda	Ano
Pracovní teplota	-20°C~65°C
Balení	
Rozměry panelu	1160*450*2mm
Hmotnost panelu	1,5kg
Balení	Baleno jednotlivě
Počet panelů na paletě	30ks
Hmotnost palety	80kg
Rozměry palety	1200*1000*1160mm