

Záruka

- 2 roky výrobní záruka
- Záruka na elektrický výkon: 10 let 90%+ 25 let 80%+ výstupního výkonu

Výroba

- Speciální systém třídění článků zajišťuje nejlepší shodu jednotlivých článků v panelu
- Před zabalením každý panel elektricky testován
- Každý modul komplexně testován na výkon

Výkon

- Vyšší účinnost a kompaktní velikost
- Rychlost a zvýšená stabilita díky technologii Shingle
- Speciální způsob propojení článků snižuje vnitřní odpor a zajišťuje vyšší výkon oproti klasickému propojení přípojnicí
- Připojovací box s ochranou IP67
- Spolehlivé kabely a standardní kabely MC4 zvyšující stabilitu zapojení


Technická data

 Standard Test Condition AM=1.5 ; E=1000W/m² ; TC=25°C

Nominální výkon	110W
Typ článku	Monokrystalický
Účinnost článku	20,80%
Maximální proud (Impp)	4,62A
Maximální napětí (Vmpp)	23,81V
Napětí naprázdno (Voc)	28,30V
Zkratový proud (Isc)	4,90A
Max. systémové napětí	1000V
Výstupní tolerance	±3%
Kabeláž	600mm / 2,5mm ²
Typ konektoru	MC4 / MC4
Struktura panelu	Alu rám/sklo/EVA/zadní kryt
Krytí připojovacího boxu	IP67
Dioda	Ano
Pracovní teplota	-40°C~80°C
Balení	
Rozměry panelu	1080*510*30mm
Hmotnost panelu	6,0kg
Balení	Baleno jednotlivě
Počet panelů na paletě	30ks
Hmotnost palety	200kg
Rozměry palety	1200*1100*500mm